


# Sürekli deęişen iş ortamında işinizi güvenli bir şekilde geliřtirmek için tasarlandı

TASKalfa 7054ci ile her daim mükemmel, istikrarlı ve kaliteli görüntüler elde ederken cihazın yeni geliştirilmiş toneri sayesinde keskin renkli ve siyah beyaz baskı almanın keyfini çıkarın. Bu cihaz, son teknoloji güvenlik özellikleriyle donatılmış akıllı bir çok fonksiyonlu yazıcıdır.

**TASKalfa 7054ci****A3 Renkli Çok Fonksiyonlu****70/70 ppm A4 (Renkli/s/b)****4,800 dpi x 1,200 dpi çözünürlük**

## Özellikler

### GENEL

KYOCERA TASKalfa Renkli Lazer MFP

HyPAS™ çözüm platformu

**Kontrol paneli:** 256.5 mm (10.1 inç) tam renkli dokunmatik ekran, işbirliğini için hoparlör, 15° - 90° eğilebilir mekanizma  
**Hız:** Dakikada 70/35 sayfaya kadar A4/A3 renkli ve s/b, Dubleks baskı/kopya hızı: Dakikada 70 sayfa A4

**Çözünürlük:** 4800dpi eşdeğerinde x 1200dpi (baskı)

600 x 600 dpi (tarama/kopyalama)

**Isınma süresi:** 26 saniye veya daha az

**İlk baskı süresi:** 3.7/5.0 sn veya daha az s/b/reknl

**İlk kopya süresi:** 4.1/6.2 sn veya daha az s/b/reknl (DP), yaklaşık

3.4/4.4 sn veya daha az s/b/reknl (Platen kapak)

**İşlemci:** ARM A53 (Dört Çekirdekli) 1.6GHz

**Hafıza:** Standart 4GB + 64GB SSD, Opsiyonel 320GB veya 1TB HDD

**Standart arabirim:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host arayüzü, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6,IPv4, IPsec, 802.3az desteği), opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), opsiyonel dahili print server veya opsiyonel faks sistemi için 2 eKUIO slot, opsiyonel Wireless LAN için slot, opsiyonel SD Kart için slot, NFC etiketi

**Boyut (G x D x Y):** 602 mm x 665 mm x 790 mm

**Ağırlık:** Yaklaşık 95kg

**Güç kaynağı:** AC 220–240 V, 50/60 Hz

**Güç tüketimi:** Baskı: 1140 W; Kopyalama: 1140 W; Hazırda Bekleme: 45 W; Düşük Güç Modu: 40 W Uyku Modu: 0.5 W

**Ses (yüzey ses basınç seviyesi): ISO 7779 1m mesafeden ölçüm)**

Kopyalama/Baskı Modu Renkli: 54.3 dB(A) L<sub>PA</sub>

Bekleme Modu: 31.7 dB(A) L<sub>PA</sub>

**Güvenlik Standartları:** TÜV/GS, CE. Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

### KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında Kyocera tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

**Giriş Kapasitesi:** Çok amaçlı tepsi: 150 sayfa, 52-300 g/m2, (Banner 136-163g/m2), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), Banner max. 304.8 x 1220 mm, Standart evrensel kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa 52-300g/m2, Üst kaset: A6R-A4R arası, Alt kaset A6R-SRA3 arası, Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 7,150 sayfa A4  
**Dubleks:** Standart ünite A6R-SRA3, 60-256 g/m2 desteklemektedir  
**Çıktı kapasitesi:** Standart 500 sayfa yüz aşağıda, maks. 5,000 sayfa

### YAZICI ÖZELLİKLERİ

**Kontrol dili:** PRESCRIBE

**Emülasyonlar:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu),PDF Direct Print, XPS Direct Print ve OpenXPS

**Uyumlu işletim sistemleri:** Tüm güncel Windows işletim sistemleri, MAC OS X Version 10.9 ve üzeri, Unix, Linux, ve talep üzerine diğer işletim sistemleri

**Yazı tipleri/barkodlar:** 93 taslak yazı tipi (PCL), 136 yazı tipi (KPDL 3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (Cambria), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkod, 1 tip 2 boyutlu barkod (PDF417)

**Özellikler:** Şifreli PDF 2.0 Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı,WSD baskı, SSL ile güvenli baskı, IPsec, SNMPv3, hızlı kopya, prova baskı,özel baskı, iş depolama ve iş yönetim fonksiyonu, Süper Çözünürlük

**Mobil baskı desteği:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opsiyonel), MyPanel, iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print, Microsoft Bulut baskı

### FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

**Maksimum orjinal boyutu:** A3/Ledger

**Sürekli kopyalama:** 1–9,999

**Zoom aralığı:** 25–400 % (%'lik adımlarla)

**Standart büyütme oranları:** 5 Küçültme/5 Büyütme

**Işıklandırma modu:** Manuel: 17 aşama

**Görüntü ayarlaması:** Metin, Foto, Metin + Foto, Diyagram/Harita  
**Özellikler:** Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama,2'si 1'de, 4'ü 1'de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma,kapak modu,kıtaçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya,kenarlık ayarlama,otomatik kaset değiştirme, boş sayfa atlama, Kimlik kartı kopyalama

### TARAYICI ÖZELLİKLERİ

**Fonksiyonlar:** E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB'ye tarama,USB Hos'fa tarama, Kutuya tarama, Network TWAIN, WIA/WSD tarama, DFS tarama, DSM tarama, El yazısı silme ve vurgulama  
**Tarama hızı:** Dakikada 274 sayfa (300 dpi, A4, dubleks, DP-7160/7170 ile)

**Tarama çözünürlüğü:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 gri tonlama

(Yalnızca TWAIN ve WIA sürücüsü aracılığıyla 1.200 dpi)

**Maksimum tarama boyutu:** A3, Ledger

**Orjinal tanımlama:** Metin, Foto, Metin + foto, İnce Metin / İnce

Çizgi, OCR için optimize edilmiş

**Dosya tipleri:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Aranabilir PDF (opsiyon), MS Office dosyası (opsiyon)

### FAKS FONKSİYONLARI (OPSİYONEL)

**Uyumluluk:** ITU-T Super G3

**Modem hızı:** Maks. 33.6kbps

**Gönderim hızı:** Maks. 3 saniye (IBIG)

**Tarama hızı:** 2.0 saniye veya daha az

**Maksimum orjinal boyutu:** A3/Ledger, Banner: 1,600mm

**Sıkıştırma metodu:** IBIG, MMR, MR, MH

**Özellikler:** Network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, şifreli gönderim ve alım, dubleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, polling gönderim ve alım, broadcast, opsiyonel internet faks,ikili faks gönderimi (Fax System 12)

### SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü %5 (A4) doluluk oranına göre verilmiştir

**TK-8555K Toner Kit:** 40,000 sayfa A4 siyah toner

**TK-8555C, TK-8555M, TK-8555Y Toner Kiti:** 24,000 A4 sayfa kapasiteli cam göbeği, macenta, sarı toner.

**Zimba teli:** SH-10: BF-730, DF-7100, DF-7120 için 5,000 x 3 zimba teli, BF-9100, SH-12: DF-7140 için 5,000 x 3 zimba teli , SH-14: DF-7150 için 5,000 x 5 zimba teli

**WT-8500:** Atık Toner Kutusu: 40,000 sayfa (%5 doluluk oranına göre, s/b: renkli = 7:3)

### OPSİYONEL AKSAMLAR

**Fax System 12**

**Internet Fax Kit (A) AC**

**Scan Extension Kit (A) AC:** Aranabilir PDF çözümüne tarama (gömlü OCR), PDF veya MS Office'e (docx, xlsx, pptx) dönüştürme  
**Printing System 17:** Fiery Kontrolörü

**Printing System Interface Kit 15B:** Fiery için arayüz kiti

**DP-7150: Doküman İşlemcisi:** (Çevirmeli) 140 sayfa, 35-160 g/m2 (tek yüzü), 50-120g/m2 (dubleks), A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner  
**DP-7160: Doküman İşlemcisi:** (Tek geçişli dubleks tarama), 320 sayfa 50-80 g/m2, 35-220 g/m2 (tek yüzü), 50-220 g/m2 (dubleks), A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner

**DP-7170: Doküman İşlemcisi:** (ultrasonik sensör ile tek geçişli dubleks tarama), 320 sayfa 50-80 g/m2, 35-220 g/m2 (tek yüzü), 50–220 g/m2 (dubleks), A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner

**DT-730(B):** Doküman tepsi

**PF-7120 Yan Hazne:** 3,000 sayfa, A4, 60-300 g/m2

**PF-7140 Kağıt kasedi:** 2 x 500 sayfa, 52–300 g/m², A6R–SRA3

**PF-7150 Kağıt kasedi:** 2 x 1,500 sayfa, A4, 52–300 g/m², A4, B5, Letter

**DF-7120\* Doküman sonlandırıcı + AK-7110 bağlantı kiti:** 1,000 sayfa A4, 52-300 g/m2, A6R-SRA3,3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama

**DF-7140\* Doküman sonlandırıcı+ AK-7110 bağlantı kiti:** Ana tepsi: 4,000 sayfa A4, Alt tepsi: 200 sayfa A4, 52-300 g/m2, A6R–SRA3, 3 pozisyonda 65 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama

**DF-7150\* Doküman sonlandırıcı + AK-7110 bağlantı kiti:** Ana tepsi: 4,000 sayfa A4, Alt tepsi: 200 sayfa A4, 52-300 g/m2, A6R–SRA3, 3 pozisyonda 100 sayfaya kadar A4 veya 50 sayfaya kadar A3 zımbalama

**AK-7110 Bağlantı kiti, DF-7120, DF-7140 ve DF-7150 için:** 100 sayfa, 52–300 g/m2, A6R–SRA3, DF-7120, DF-7140 ve DF-7150 k ullanımı için AK-7110 gereklidir

**ZF-7100 Z-katlama ünitesi:** Z-katlama, İkiye katlama, İç ve Dış üçe katlama

**IS-7100 Inserter:** Yerleştirici, Ön ve Arka yaprak ekleme, 52–300 g/m2, A6R-S RA3

**AK-7120:** Z-katlama ünitesi için bağlantı kiti

**PH-7C/PH-7D:** DF-7120, DF-7140 ve DF-7150 için Delme ünitesi

2-delik/4-delik/İsveç tipi, 45-300 g/m2, A5R-A3

**MT-730(B):** DF-7140 için posta düzenleyici:

7 raf x 100 sayfa A4, 50 sayfa A3/B4, 60–163 g/m2

**BF-730:** DF-7140 için kitapçık ve üçe katlama ünitesi

**BF-9100:** DF-7150 için kitapçık ve üçe katlama ünitesi

**JS-7100:** 100 sayfalık dahili iş ayırıcı, 52-300 g/m2, A6R -SRA3

**JS-7110:** 250 sayfalık dahili iş ayırıcı, 52-300 g/m2, A6R -SRA3

**Banner Guide 10:** Banner kağıt besleme ünitesi, 10 sayfa

**HD-15:** HDD 320 GB

**HD-16:** HDD 1 TB

**NK-7120:** Numerik klavye

**Keyboard Holder 10**

**UG-33 AC:** ThinPrint desteği

**UG-34 AC:** Emülasyon (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 LinePrinter)

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC**

**IB-37:** Wireless Network Arayüzü (USB : 5GHz/2.4GHz)

**IB-38:** Wireless Network Arayüzü (USB : 2.4GHz)

**IB-50:** GB-Ethernet kartı 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

**IB-51:** Wireless LAN Arayüzü (802.11b/g/n)

**Platen kapak (E)**

**CB-7200W:** Ahşap kabin

**CB-7210M:** Metal kabin

TASKalfa 7054ci, yoğun ofis ortamlarının gereksinimlerini verimli ve güvenilir şekilde karşılamayı garanti eden dayanıklı bileşenler içerir. TASKalfa 7054ci, çevre üzerinde minimum etki sağlarken etkili üretkenlik ve maksimum esneklik sağlar.



KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.  
Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.  
No: 45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL  
Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.

## KYOCERA İŞ ORTAĞINIZ

EYLÜL2021DSTASKALFA7054CI/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.com.tr